



compressoren  
**www.airpress.pl**

## Kompresor tłokowy HK 425-200

Kompresory tłokowe Airpress o ciśnieniu maksymalnym 10 bar i przełożeniu pasowym to profesjonalne urządzenia dedykowane do warsztatów mechanicznych, małych zakładów przemysłowych czy rolnictwa. Urządzenia te mogą pracować w stosunku czasowym 60% tłoczenia do 40% odpoczynku maszyny. Maksymalne zalecane wykorzystanie urządzenia to 12 godzin dziennie przy zachowaniu proporcji odpoczynku urządzenia (40% czasu) dla każdego cyklu doładowania.

Zalety kompresorów tłokowych Airpress na przełożeniu pasowym oraz ciśnieniu maksymalnym 10 bar :

- Nowoczesne bloki sprężarkowe o obniżonej prędkości obrotowej z chłodnicami powietrza
- Wydajny układ chłodzenia pompy sprężarkowej
- Metalowa osłona kół pasowych zwiększająca powierzchnię chłodzenia
- Wydajne filtry ssawne chronią elementy ruchome pomp sprężarkowych
- Wydajne silniki elektryczne
- Presostaty marki Condor z zabezpieczeniem termicznym silnika
- Trwałe miedziane rurki ciśnieniowe
- Gotowe urządzenia do pracy wyposażone we wtyczkę elektryczną
- Wyposażone w reduktory ciśnienia
- Mobilne urządzenia dzięki kołom transportowym (stałe + obrotowe)



### Dane techniczne:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Wydajność na ssaniu    | 400 l/min            |
| Zbiornik               | 200 l                |
| Moc silnika            | 3,0 KM / 2,2 kW      |
| Ciśnienie robocze      | 8 bar                |
| Ciśnienie maksymalne   | 10 bar               |
| Ilość tłoków           | 2                    |
| Ilość stopni sprężania | 1                    |
| Obroty                 | 1250 obr/min         |
| Zasilanie              | 400V / 50Hz / 3Ph    |
| Wymiary                | 1420 x 570 x 980 mm  |
| Waga                   | 115 kg               |
| <b>Nr katalogowy</b>   | <b>360563</b>        |
| <b>EAN</b>             | <b>8712418332438</b> |